

540	550/590	650/660	665/750	900
Benzin / Diesel / Diesel 5 Zyl.	Benzin / Diesel / Diesel 5 Zyl.	Benzin / Diesel / Diesel 5 Zyl.	Benzin / Diesel 5 Zyl.	Diesel
Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz
210 / 207 D / 209 D	310 / 307 D / 309 D	310 / 307 D / 309 D	410* / 409 D*	LP 813
310 / 307 D / 309 D	–	410 / – / 409 D	–	–
70 (95) / 53 (72) / 65 (88)	70 (95) / 53 (72) / 65 (88)	70 (95) / 53 (72) / 65 (88)	70 (95) / 65 (88)	96 (130)
2299 / 2376 / 2998	2299 / 2376 / 2998	2299 / 2376 / 2998	2299 / 2998	5675
3050	3050	3700	3700*	4800
185 R 14 C/M 8 PR	205 R 14 C/M 8 PR	215 R 14 C/M 8 PR	185 R 14 C/M 8 PR	8,5 R/17,5/8
205 R 14 C/M 8 PR	–	185 R 14 C/M 8 PR	–	–
Benzin / Diesel / Diesel	Benzin / Diesel / Diesel	Benzin / Diesel / Diesel	Benzin / Diesel	Diesel
70 l	70 l	70 l	70 l	135 l
15-17 l / 11-13 l / 12-14 l	15-17 l / 11-13 l / 12-14 l	16-18 l / 11-13 l / 12-14 l	16-18 l / 12-14 l	16-18 l
115 / 110 / 112	115 / 110 / 112	110 / 105 / 107	110 / 107	100
1600	1600	1600	1600	1760
1610	1610	1610	1610	1720
10,9 m	10,9 m	12,7 m	12,7 m	16,2 m
5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang
4 / 4 / 5	4 / 4 / 5	4 / 4 / 5	4 / 5	6
8:1 / 21:1 / 21:1	8:1 / 21:1 / –	8:1 / 21:1 / 21:1	8:1 / 21:1	17:1
2800 kg	3200	3500	4600	7490
3200 kg	–	4600	–	–

* Fahrgestell 410 und 409 D mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse – Modell 750 mit Nachlaufachse

Elektrische Versorgung

- separate Langzeitbatterie für Wohnteil
- automatische Trennung von Starterbatterie bei laufendem Motor
- Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß
- Europa-Außenanschluß für 220 V
- stromsparende Leuchtstofflampen
- sparsames Heizungsgebläse mit Drehzahlautomatik
- ausgeklügelte 12-V-Stromversorgung
- mehrere Sicherheitsstromkreise
- 220-V-Steckdosen
- 12-V-Steckdose im Waschraum
- Check-Control-Panel mit Leuchtdiodenanzeige
- Anzeige für Ladung und Entladung

Gas- und Wasserversorgung

- 2×11-kg-Gasflaschen-fach über Außenklappe zugänglich (Camp II 2×5 kg)
- Sicherheitsregler
- 3×17-l-Frischwasserwechselkanister (4×17 l im Camp I)
- leise laufende Tauchpumpe
- alle Wasserleitungen im isolierten beheizten Bereich installiert
- Dusche und Waschbecken stufenlos Warm- und Kaltwassermischung
- Winterabflußhähne

Entsorgung

- über festverankertes Leitungssystem mit natürlichem Gefälle
- 100-l-Abwassertank (50 l Camp II)
- Geruchsverschlüsse und Syphons
- Entsorgungsschlauch in Heckstoßstange